



Основные характеристики

| | |
|--|--------------------|
| Серия продукта | Canalis |
| Наименование изделия | KS |
| Тип устройства или его аксессуаров | Панель-заглушка |
| Совместимость изделий | KS |
| [I _{cs}] номинальный кратковременно допустимый ток | 1000 A |
| Тип предложения | Запасной элемент |
| Количество в одном комплекте | Комплект из 15 шт. |

Дополнительные характеристики

| | |
|--|--|
| Категория - аксессуар/отдельная деталь | Принадлежности для прокладки кабельного канала |
| Область применения | Восстановление IP |
| Место монтажа | На кабельном канале |
| Исполнение выключателя | Защелками |
| Масса продукта | 20 г |

Условия эксплуатации

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Степень защиты IP | IP55 в соответствии с IEC 60529 |
| Стандарты | IEC 60439-2 МЭК 61439-6 |

Экологичность предложения

| | |
|--|--|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1009 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACh | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |

| | |
|--------------------------------|--|
| Экологический профиль продукта | Доступно  Экологический профиль продукта |
|--------------------------------|--|

| | |
|-----------------------------------|--|
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |
|-----------------------------------|--|

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|
